

# 이동식 컴프레서

## CPS 1070-25

고압 컴프레서  
CPS 1070-25

### 특징

- 손쉬운 정비, 합리적인 정비 및 부품 가격
- 우수한 연료 소모율
- 유지 보수비용 절감
- 정비가 용이한 장비 사이즈 및 내부 구조
- 무리 없는 혹한기 시동
- 내구성 및 효율성이 검증된 스크류 엘리먼트 사용

※ Application 및 사용 여건에 따라 달라 질 수도 있습니다.



### 옵션 사항

- 자동 온도 조절 밸브
- 엔진 쿨러트 히터
- 합성 엔진 오일
- 냉각기 및 수분 분리기
- 에어 및 연료 프리 필터
- 에어 프리 필터

※ 옵션은 장비에 따라 차이가 있습니다.



### ● 기술자료

Unit	CPS1070-25
토출압력	bar 25
토출유량	cfm 1076
압축단수	2단
토출배관 사이즈	inch 1x2", 1x3/4"
엔진 제작사	Cummins
엔진 모델	QSZ13-C475 II
실린더수	6
출력(kw/hp)	354 / 475
RPM(부하/무부하)	rpm 1600 / 1100
연료탱크용량	liter 780
규격(언더캐리지 타입 / 박스 타입)	
전장	mm 4700 / 4486
전폭	mm 2100 / 2100
전고	mm 2570 / 2148
중량(연료포함)	kg 6280 / 5780