

이동식 컴프레서

CPS 830-9L

저압 컴프레서
CPS 830-9L

특징

- 기계식 엔진으로 손쉬운 정비, 합리적인 장비 및 부품 가격
- 우수한 연료 소모율
- 유지 보수비용 절감
- 정비가 용이한 장비 사이즈 및 내부 구조
- 무리 없는 혹한기 시동

※ Application 및 사용 여건에 따라 달라 질 수도 있습니다.

옵션 사항

- 자동 온도 조절 밸브
- 엔진 쿨러 히터
- 합성 엔진 오일
- 냉각기 및 수분 분리기
- 에어 및 연료 프리 필터
- 에어 프리 필터

※ 옵션은 장비에 따라 차이가 있습니다.



사용이 편리한
아날로그 제어 패널



● 기술자료

Unit	CPS830-9L
토출압력	bar 9
토출유량	cfm 830
압축단수	1단
토출배관 사이즈	inch 1x2", 1x3/4"
엔진 제작사	Cummins
엔진 모델	6LTAA8.9-C240
실린더수	6
출력(kw/hp)	179 / 240
RPM(부하/무부하)	rpm 2100 / 1400
연료탱크용량	liter 350
규격(언더캐리지 타입 / 박스 타입)	
전장	mm 3525 / 3281
전폭	mm 1770 / 1670
전고	mm 2300 / 1868
중량(연료포함)	kg 3844 / 2771